



Maak het waar. Met KIWITZ.

PRESTATIEVERKLARING

(conform verordening (EU) Nr. 305/2011)
voor het product

KIWITZ BMP 436

Nr. DoP-NL- BMP 436-1

Dichtingsmiddel **KIWITZ BMP 436**

Additief voor beton, mortel en voegmortel - DIN EN 934

Bonnummer: **303360**

van: 24.02.2021

Beoogd gebruik: Dichtingsmiddel

Aanbevolen doseringsgebruik: 0,5 - 2,5% van het cementgehalte

Eigenschappen volgens DIN EN DIN EN 934-2:T9

	Test resultaat	Tolerantie waarde		Werkelijke waarde
Alkaligehalte (Na ₂ O-Äquivalent)	EN 480-12	<= 1,0		bestanden
Kleur	na inspectie	wit		OK
Chloor gehalte	ISO 1158	<= 0,1		< 0,1
Uniformiteit	na inspectie			OK
Corrosiegedrag	DIN EN 480-14	bestanden		bestanden
pH-Waarde	ISO 4316	7	9	7,37
Relatieve dichtheid	ISO 758	0,97	1,01	0,995
In water oplosbaar chloridegehalte	EN 480-10			OK
Effectief ingrediënt	EN 480-6			OK
Fabricagedatum / Charge-Nr.	24.02.2021 / QM210224-008			
Opm. over de houdbaarheid	tot 6 maanden			

De testen werden met dezelfde consistentie uitgevoerd.

Certificaat voor interne kwaliteitszorg
verstrekkt onder nummer:
0432-CPR-00071-01
MPA NRW 0432 NRW
Marsbruchstraße 186, 44278 Dortmund

geldig tot 31.07.2023