

Kiwitz BMP 523

Biologisch afbreekbare beschermingsolie, voor de bescherming van onderlegplaten en pallets.

Kiwitz BMP 523

Toepassingsgebied

Biologisch afbreekbare beschermingsolie ter bescherming van onderlegplaten en pallets

Producteigenschappen

Corrosiebescherming
Biologisch afbreekbaar
Milieuvriendelijk

Productomschrijving

Kiwitz BMP 523 voorkomt de aangroei van betonresten en zorgt voor een optimale corrosiebescherming.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP 523 is een biologisch afbreekbare beschermingsolie die voorkomt de aangroei van betonresten en zorgt voor een optimale corrosiebescherming. Kiwitz BMP 523 bevat enkel hernieuwbare grondstoffen en is biologisch afbreekbaar. Bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.) en wordt onverdund gebruikt.

Producteigenschappen

- Biologisch snel afbreekbare additieven
- Voorkomt aangroei van betonresten
- Optimale corrosiebescherming
- BLF Klasse 4

Verwerkingsvoorschriften

Verwerking

Kiwitz BMP 523 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten gemengd worden. Bij voorkeur aanbrengen met een vernevelingsspuut onder een druk van ca. 6 bar of met een borstel. Zorg dat het product in een gelijkmatige, dunne homogene film wordt aangebracht, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik. Vermijd plasvorming of overdosering. Kiwitz BMP 523 is goed bestand tegen afregenen.

Algemene aanwijzing

De bulk tanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing. Kiwitz BMP 523 mag niet worden gebruikt als ontkistingsmiddel.

Technische gegevens



Kiwitz BMP 523

Biologisch afbreekbare beschermingsolie, voor de bescherming van onderlegplaten en pallets.

Basis	Minerale olie
Kleur	Licht geel
Dichtheid	0,83 – 0,87 kg/l
Geur	Specifiek; minerale olie
Viscositeit	8 – 10 mm ² /s
Vlampunt	>170°C
Verwerkingstemperatuur	Vanaf ca. 0°C
Vluchtige Organische stoffen	V.O.S.-vrij
Gereedschap voor opbrengen	Borstel of spuitapparaat

Verbruik/Rendement

Indien aangebracht met een spuittoestel in een homogene laag, onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 liter materiaal voldoende voor ca. 15 tot 20 m². Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de oppervlakte structuur van de ondergrond en hoe het product verwerkt wordt. De opgegeven waarde is een richtinggevende, goed haalbare praktijkwaarde.

Productdetails

Opslag	Droog, vorstvrij, vermijd direct zonlicht, koel en op een goed geventileerde plaats. Niet combineren met sterke basen en sterke zuren.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd onnodige blootstelling en draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0002067	Bulk
ITEM.0002161	1.000 liter IBC
ITEM.0002044	210 liter Vat

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.