

Kiwitz BMP 399

Milieuvriendelijke mallenreiniger

Kiwitz BMP 399

Productomschrijving

Kiwitz BMP 399 is een milieuvriendelijke mallenreiniger geschikt voor alle soorten betonbekistingen. Op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP 399 is een reinigingsmiddel om de bekisting voor te bereiden op de applicatie van betonlosmiddelen. Voor het verwijderen van vervuilingen op de bekistingen, voor een mooi glad en vlek vrij betonoppervlak. Vanwege de hoge reinigende eigenschappen is een test op onbekende bekistingen noodzakelijk. Kiwitz BMP 399 heeft een sterk reinigende werking en verwijdert stof, vetresten, olie of andere verontreinigingen zoals lijm en tempex. De blijvende microlaag verstrekt de lossende werking van het losmiddel en werkt tevens roest beschermend. Vanwege de hoge reinigende werking kunnen lakken en coatings opgelost worden.

Producteigenschappen

- Sterk reinigende werking
- Milieuvriendelijk

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Kiwitz BMP 399 wordt aangebracht op de bekisting met een hogedrukspuit, kwast of borstel. Optimale resultaten worden bereikt indien het materiaal eerst met een sproeibalk wordt opgebracht en daarna met borstels wordt gereinigd.

Bij handmatige reiniging moet de reiniger vóór het aanbrengen van het ontkistingsmiddel met een trekker of schone doek worden verwijderd. Achtergebleven restanten kan leiden tot ongerechtigheden op het betonoppervlak.

Kiwitz BMP 399

Milieuvriendelijke mallenreiniger

Technische gegevens

Grondstof	Synthetische esters op basis van plantaardige oliën
Kleur en Leveringsvorm	Heldere, gele vloeistof
Dichtheid bij 20°C	0,89 ±0,02 g/cm ³

Verbruik/Rendement

Afhankelijk van de vervuiling bedraagt het verbruik 35 – 65 ml per m².

Productdetails

Opslag	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en verontreiniging.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag (20°C) in de originele verpakking is het materiaal minimaal 18 maanden houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij de omgang met chemische bouwstoffen. Stof/rook/spuitnevels niet inademen. Aanraking met huid, ogen en kleding vermijden. Een blootstelling moet worden vermeden. Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.1003075	200 liter Vat
ITEM.1002681	25 liter Can

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.