


Kiwitz BMP 520

Oplosmiddelvrij, goed biologisch afbreekbaar ontkistingsmiddel.



Producteigenschappen

- oplosmiddelvrij
- goed biologisch afbreekbaar, dus milieuvriendelijk
- quasi reukloos
- vermijd het gebruik van zink (galva), koper of messing
- BLF Klasse 4

Toepassingen

Het ontkistingsmiddel Kiwitz BMP 520 bevat enkel aromaatvrije en plantaardige basisoliën en biologisch snel afbreekbare additieven, bevat geen vluchtige oplosmiddelen (v.O.S.) en wordt onverdund gebruikt. Het ontkistingsmiddel Kiwitz BMP 520 is geschikt als toepassing bij afsluitingen, gladde welfsels en breedplaatvloeren. Bij balken en kolommen, wandelementen, kelders en gietmuren.

Technische gegevens

densiteit 20°C	0,86 kg/l (iso 3675)
viscositeit 25°C	13 mm ² /sec (iso 3104)
kleur	licht geel
reuk	quasi reukloos

Verwerkingsvoorschrift

Losmiddel

Kiwitz BMP 520 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevel spuit of rol (Spray tip SS800067 of SS800050 ???). Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik.

Opslag en houdbaarheid

Kiwitz BMP 520 is beschikbaar in bulk en in vaten van 210 ltr. De bulk tanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het

gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing.

Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Afbreekbaarheid na 28 dagen > 70 % (OECD 301F)
Grondstoffen > 40% hernieuwbare grondstoffen

Vlampunt > 100°C
Vluchtige Organische Stoffen geen emissies tot 25°C
Aromaten < 0.02 %

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het soort bekisting en van de olie: bij pas gezaagde, geschaafde, mechanisch voorbehandelde bekisting van massief hout, ruwe triplex bekisting zal het verbruik meer zijn dan bij staal of een bekisting met coating.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens over dit product te vervallen. Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Overige informatie

Kiwitz BMP 520 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
1000 ltr container	ITEM.0001609
205 ltr vat	ITEM.0001617
20 ltr can	ITEM.0001626
bulk	ITEM.0002081
5 ltr cans	ITEM.0002351

Kiwitz BMP 520

Oplosmiddelvrij, goed biologisch afbreekbaar ontkistingsmiddel.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfthuis
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfthuis

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl