


Kiwitz BMP 523

Biologisch afbreekbare ontkistingsolie, geschikt voor op de bouwplaats gestort beton.



Producteigenschappen

- Milieu- en arbovriendelijk

Toepassingen

Kiwitz BMP 523 is een biologisch afbreekbare ontkistingsolie, geschikt voor op de bouwplaats gestort beton, kelders, keermuren, balken en kolommen. Het ontkistingsmiddel Kiwitz BMP 523 bevat enkel hernieuwbare grondstoffen. Kiwitz BMP 523 is biologisch afbreekbaar, bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.) en wordt onverdund gebruikt.

Technische gegevens

Densiteit (15 °C)	0,87-0,89 kg/ltr
Kleur	lichtgeel
Geur	specifieke geur
Viscositeit (40 °C)	6-8 cSt
Vlampunt	>160 °C
Vluchtige Organische Stoffen	v.o.s. vrij
Afbreekbaarheid na 28 dagen	>80 %
Grondstoffen	>99 % hernieuwbare grondstoffen

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 523 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelsprit of rol. zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik. Kiwitz BMP 523 is goed bestand tegen afregenen.

Opslag en houdbaarheid

Kiwitz BMP 523 is beschikbaar in IBC van 1000 ltr en in vaten van 210 ltr. De buktanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing.

Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Kiwitz BMP 523 heeft geen speciale kenmerken nodig volgens de EC richtlijnen. Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de

omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Voorafgaand aan het gebruik en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen. Gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken. Voorkom inademing van de dampen en nevel. Kiwitz BMP 523 niet in de bodem of in het riool terecht laten komen.

Verbruik

Indien aangebracht met een spuittoestel onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 ltr materiaal voldoende voor ca. 70 tot 90 m².

Kiwitz BMP 523 kan het best aangebracht worden in een dunne homogene laag met een spuit toestel onder een druk van ca 6 bar. Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen. Het verbruik is afhankelijk van de methode van aanbrengen en de oppervlakte structuur. Vermijd plasvorming of overdosering. Hierdoor zal het oppervlak van het beton verkleuren en niet homogeen uitharden.

Kiwitz BMP 523 is een gebruiksklaar product en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten Kiwitz BMP 523 mag niet aangebracht worden bij een temperatuur onder 0 °C of tijdens een regenbui.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer.

De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Voor extra informatie en aspecten die niet in dit productinformatie blad beschreven zijn, verwijzen wij naar ondersteuning bij uw technisch adviseur.

Overige informatie

Kiwitz BMP 523 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
210 ltr vaten	ITEM.0002044
bulk	ITEM.0002067
1000 ltr containers	ITEM.0002161

Kiwitz BMP 523

Biologisch afbreekbare ontkistingsolie, geschikt voor op de bouwplaats gestort beton.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandssystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfth
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfth

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl