

## Colortec Finish

Water-, olie- en vuilafstotend hydrofobeerproduct voor zichtbeton.

Geen afbeelding  
beschikbaar

### Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Water-, olie- en vuilafstotend
- Optisch onzichtbaar
- Zeer snel, veilig en makkelijk te gebruiken
- Vooral geschikt voor zichtbeton
- Ook te gebruiken op oude beton
- Ademend (geen coating of verzegeling)
- Beschermt tegen uitbloeiingen of verwerking
- Beschermt tegen kleurverlies bij gekleurd beton
- Verhoogt de vorstbestendigheid
- UV-bestendig
- Te verwerken met roller of kwast; het is sproeibaar en smeerbaar
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
- Toepasbaar op zuigende minerale ondergronden en gestraalde oppervlakte structuren.
- Niet geschikt voor pas gestort beton (1 dag oud).

### Toepassingen

Colortec Finish wordt gebruikt om zichtbeton te beschermen tegen vervuiling, uitbloeiingen, carbonatatie, verwerking en vorstschade. Geschikt voor binnen en buitentoepassing. Toepasbaar op zuigende minerale ondergronden met diverse oppervlakte structuren.

Het materiaal laat zich makkelijk verwerken. Het is water-, olie- en vuilafwijzend en geeft bescherming tegen uitbloeiingen (primair en secundair). Het is toepasbaar op verouderde ondergronden en op verse beton en kan direct na het ontkisten of oppervlaktebewerking (uitwassen, afzuren, stralen, slijpen) worden aangebracht.

### Technische gegevens

Soort	silaan basis
Kleur, leveringsvorm	blanke, vloeistof
Dichtheid bij 20 °C	0,8 g/cm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur	> + 10°C
Geur	karakteristiek

### Verwerkingsvoorschrift

Het te behandelen oppervlak moet droog, stabiel, absorberend, schoon, stof- en vorstvrij zijn. Oude c.q. verweerde ondergronden dienen vooraf zorgvuldig te worden gereinigd. Colortec Finish wordt in één arbeidsgang met een sproeiapparaat of kwast of roller spaarzaam aangebracht op zowel horizontale als verticale oppervlakken. Bij het aanbrengen op verticale oppervlakken dient zo veel materiaal aangebracht te worden dat er geen zakkens ontstaan. Indien er toch zakkens ontstaan dienen die direct te worden weggehaald. De laag wordt laag voor laag aangebracht van boven naar beneden aangebracht. Bij loodrechte oppervlakken adviseren wij zig-zag gewijs aan te brengen van beneden naar boven.

Het te behandelende oppervlak mag direct voor en na de behandeling niet nat regenen. Na behandeling moet het minimaal 24 uur tegen regen en

vorst beschermd worden.

Verontreinigingen die ontstaan direct na het aanbrengen moeten direct worden verwijderd.

De levensduur van Colortec Finish hangt onder meer af van de belastingsgraad reinigingsfrequentie van het oppervlak en ligt normaal tussen de 2 en 10 jaar. Wordt geconstateerd dat de werking minder wordt, dan kan het oppervlak worden gereinigd en kan een nieuwe laag worden aangebracht. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 10°C.

Let op:

- Te behandelen betonondergronden mogen geen hydrofoberende stoffen bevatten of andere stoffen die de zuigkracht van het oppervlak verminderen.
- Praktijktesten gedurende langere tijd zijn noodzakelijk voor een goede beoordeling.

### Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij, koel en droog opslaan. In origineel gesloten verpakking minstens, 6 maanden houdbaar.

### Gezondheids- en milieuaspecten

Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Voorafgaand aan het gebruiken en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen.

Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken.

### Verbruik

Afhankelijk van de zuiging en ouderdom van de ondergrond ca. 120 tot 400 gram per m<sup>2</sup>.

### Opmerkingen

Etiketten en product veiligheidsbladen in acht nemen. Voor vragen staan wij u gaarne ter beschikking. Proefnemingen zijn noodzakelijk. Door de grote verscheidenheid aan werkomstandigheden kunnen wij helaas op het eindresultaat geen garantie geven. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

Wij wijzen U er uitdrukkelijk op dat door dit merkblad alle voorgaande gegevens over dit product vervallen.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassingen van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

### Overige informatie

Op al onze transacties verklaren wij van toepassing onze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op

## Colortec Finish

### Water-, olie- en vuilafstotend hydrofobeerproduct voor zichtbeton.

aanvraag verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassingen van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop,- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Verpakking	Artikelnummer
200 ltr vat ( )	ITEM.0000672
120 ltr vat ( )	ITEM.0000671
30 ltr can ( )	ITEM.0002220
1 ltr flacon ( )	ITEM.0001304



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
 Tegelzettersproducten  
 Beton- en morteltechnologie  
 Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
 NL - 7070 AC Ulfst  
 Bezoekadres De Hogenkamp 22  
 NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620  
 Fax +31 (0)315 270 621  
 E-mail [info@kiwitez.nl](mailto:info@kiwitez.nl)  
 Internet [www.kiwitez.nl](http://www.kiwitez.nl)