

Kiwitz BMP 300

kleur neutrale langwerkende impregnering

Producteigenschappen

- Hoog bestendige langwerkende impregnering voor oppervlakte bescherming van beton.
- Speciaal ontwikkeld voor hoogdichte, geslepen betonoppervlakken, die een kleurneutrale beschermlaag (impregnering) nodig hebben.
- Een bijzonder indringendvermogen is gewaarborgd.
- De goed indringende impregnerende werkstoffen verankeren zich uitstekend in de behandelde betonoppervlakken.
- Het oppervlak is na behandeling bijzonder afstotend tegen water- en olie vervuilingen.

Toepassingen

Kiwitz BMP 300 bevat impregnerende grondstoffen, die er voor zorgen dat na op opbrengen en drogen op het veredelde betonoppervlak een duurzame bescherming tegen vuil ontstaat. Kiwitz BMP 300 verandert het uiterlijk van het oppervlak niet, maar droogt volledig onzichtbaar op.

Kiwitz BMP 300 is toepasbaar op absorberende minerale ondergronden en structuur geoptimaliseerde oppervlakken. Reeds behandelde oppervlakken maakt dat ze afstotend zijn voor water- en olie vervuilingen en duidelijke vermindering van algengroei. Kiwitz BMP 300 is vergelingsvrij en diffusie open.

De reeds behandelde producten moeten voor de palettering afgekoeld zijn. Luchtdichte verpakkingen dienen te worden vermeden om condens water tegen te gaan.

Technische gegevens

kleur	helder geel
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid (20 °C)	1,01 ± 0,02 g/ml

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 300 wordt onverdund met een geschikt sproei-, wals- of rolensysteem gelijkmatig opgebracht. De oppervlakte temperatuur moet tussen de + 15°C en de + 30°C zijn. De ondergrond dient droog, stabiel en vrij van losse delen te zijn. Tijdens de verwerking dient stof en direct zonlicht vermeden te worden.

De oppervlakken mogen geslepen of gestraald zijn. Een proefvlak opzetten is gewenst. Bij gecurde en geborstelde oppervlakken wordt absoluut aangeraden dit te doen.

Gereedschappen en apparaten na het gebruik grondig met water reinigen. Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen. Verpakkingen na het gebruik weer goed sluiten en het product tegen vervuilingen beschermen.

Opslag en houdbaarheid

De verpakking beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreiniging. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden

nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20°C) tenminste, 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren (5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Sproeiveel niet inademen.

Verbruik

Het verbruik is ongeveer 80-150 g/m² maar sterk afhankelijk van de oppervlakte structuur en van de zuiging van de ondergrond.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
1000 kg container	ITEM.0001399
20 kg can	ITEM.0000640
1 kg flacon	ITEM.0001179

Kiwitz BMP 300
kleur neutrale langwerkende impregnering



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandssystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulf
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulf

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl