

Kiwitz BMP 320

Kleurloos, olie-, water- en vuilafwijzend beschermend impregneermiddel.

Producteigenschappen

- Gebruiksklare waterige impregneer
- Voor het beschermen van minder zuigende, minerale bouwstoffen
- Speciaal voor dichtere geslepen betonoppervlakken tegen vervuilingen en weersinvloeden
- Behandelde ondergronden worden water-, olie- en vuilafwijzend
- Tevens bescherming tegen de latere groei van algen, mos, etc.

Toepassingen

Kiwitz BMP 320 is een gebruiksklare waterige impregneer voor het beschermen van minder zuigende minerale bouwstoffen speciaal voor dichtere geslepen betonoppervlakken tegen vervuilingen en weersinvloeden. Behandelde ondergronden worden water-, olie- en vuilafwijzend, gelijktijdig is het een bescherming tegen de latere groei van algen, mos etc.

De reeds behandelde producten moeten voor de palettering afgekoeld zijn. Luchtdichte verpakkingen dienen te worden vermeden om condens water tegen te gaan.

Technische gegevens

kleur	helder geel
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid	ca. 1,01 g / cm ³ ± 0,02 g / cm ³

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 320 wordt onverdund met een geschikt sproeisysteem, wals of rollen gelijkmatig opgebracht. De oppervlakte temperatuur moet tussen de + 15°C en de +30°C zijn. De ondergrond dient droog, stabiel en vrij van losse delen te zijn. Tijdens de verwerking dient stof en direct zonlicht vermeden te worden.

De oppervlakken mogen geslepen of gestraald zijn. Een proefvlak opzetten is gewenst. Bij gecurde en geborstelde oppervlakken wordt absoluut aangeraden dit te doen.

Gereedschappen en apparaten na het gebruik grondig met water reinigen. Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen. Verpakkingen na het gebruik weer goed sluiten en het product tegen vervuilingen beschermen.

Opslag en houdbaarheid

De verpakking beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreiniging. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20°C) tenminste, 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.
Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veilig-

heidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren (5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Spuitnevel niet inademen.

Verbruik

80 - 120 g/m² maar sterk afhankelijk van de oppervlakte structuur) en van de zuiging van de ondergrond. De exact vereiste hoeveelheid kan worden afgestemd op de verwerkingscriteria en het gewenste resultaat door middel van proeven.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit productinformatieblad. Wijzigingen van dit productinformatieblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
1.000 kg container	ITEM.0001155
5 kg can	ITEM.0001331
1 kg flacon	ITEM.0001178

Kiwitz BMP 320

Kleurloos, olie-, water- en vuilafwijzend beschermend impregneermiddel.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)
[Tegelzetersproducten](#)
[Beton- en morteltechnologie](#)
[Vloer- en wandssystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfth
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfth

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl