


## Kiwitz BMP HIP 002

Sneldrogende, oplosmiddelvrije en waterige filmvormend impregneermiddel.



### Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrije, filmvormende, kleurverdiepende en sterk hydrofoob ingestelde polymeerdispersie.
- Kan worden ingezet als 'watervaste' oppervlaktebescherming voor alle soorten minerale oppervlakken.
- Wordt op de droge zijde van de productie ingezet.
- Verstevt en beschermt het betonoppervlak.
- Hecht uitstekend op het oppervlak en de hydrofobe eigenschappen zorgen voor een water ondoorlaatbare film.
- Is UV bestendig en vergelingsarm.
- Droge filmlaag is watervast en verkleefingsvrij, hierdoor wordt algengroei verhindert.
- Bestendigheid van condenswater in het pakket is duidelijk beter dan normale dispersies.

### Toepassingen

Kiwitz BMP HIP 002 wordt op de droge zijde van de productie ingezet. Kiwitz BMP HIP 002 verstevt en beschermt het betonoppervlak. Kiwitz BMP HIP 002 hecht uitstekend op het oppervlak en de hydrofobe eigenschappen zorgen voor een water ondoorlaatbare film. Kiwitz BMP HIP 002 is UV bestendig en vergelingsarm. De droge filmlaag is watervast en verkleefingsvrij, hierdoor wordt algengroei verhindert. De bestendigheid van condenswater in het pakket is duidelijk beter dan normale dispersies. Voor toepassing op gecurde of geborstelde oppervlakken wordt het aangeraden eerst een proefvlak op te zetten. Niet weekmaker bestendig.

De reeds behandelde producten moeten voor de palettering afgekoeld zijn. Luchtdichte verpakkingen dienen te worden vermeden om condens water tegen te gaan.

### Technische gegevens

kleur	wit
leveringsvorm	vloeibaar
dichtheid	1,02 g/ml ± 0,02

### Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP HIP 002 dient voor gebruik opgeroerd te worden en wordt onverdund met een geschikte sproei- of walsinstallatie gelijkmatig aangebracht. De verwerkings- en oppervlakte temperatuur mag niet beneden de + 10 °C komen. Ondergrond moet droog, schoon, stabiel, olievrij, vetvrij en vrij zijn van losse delen. Kiwitz BMP HIP 002 moet voor het pakketeren gedroogd worden (IR installatie).

Tijdens de verwerking dient stof en direct zonlicht vermeden te worden. Het gebruikte gereedschap dient direct na gebruik grondig met water gerei-

ningd te worden. Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen.

### Opslag en houdbaarheid

Beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigingen. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) ten minste, 6 maanden houdbaar

### Gezondheids- en milieuaspecten

Zie het veiligheidsblad van dit product.

Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed ventileren (5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur hiervoor.

Spuitnevel niet inademen.

### Verbruik

Het verbruik is 70 - 120 g/m<sup>2</sup> afhankelijk van de structuur en zuiging van het oppervlak. De exact vereiste hoeveelheid kan worden afgestemd op de verwerkingscriteria en het gewenste resultaat d.m.v. proeven.

### Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

### Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
1000 kg container	ITEM.0001805
200 kg vat	ITEM.0001799

## Kiwitz BMP HIP 002

**Sneldrogende, oplosmiddelvrije en waterige filmvormend impregneermiddel.**

<b>Verpakking</b>	<b>Artikelnummer</b>
20 kg jerrycan	ITEM.0002335
10 kg can	ITEM.0002338



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
Tegelzettersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulfthuis  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulfthuis

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)