

Kiwitz BMP uitwaspasta N

Pasta-achtige oppervlakte vertrager voor de negatieve toepassing.



Producteigenschappen

- gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar
- pasta-achtig en oplosmiddelvrij

Toepassingen

Kiwitz BMP uitwaspasta N wordt toegepast voor betonwaren, prefabbeton en beton dat gebruikt wordt in de Wetcast productie. De reactie bestanddelen van Kiwitz BMP uitwaspasta N verhinderen het verharderen van de beton in de gewenste uitwasdiepte.

Kleur	Zichtbaar grind	Uitwasdiepte
Rood-Oranje	0-3 mm	ca. 0,2 mm
Blauw	0-4/8 mm	ca. 0,5 mm
Groen	4-8/10 mm	ca. 2,0 mm
Roze	8-16 mm	ca. 3,5 mm
Wit	12-16 mm	ca. 5,5 mm

Technische gegevens

Leveringsvorm	licht pasta-achtig
Dichtheid	1,38 ± 0,03 g/ml, afhankelijk van de uitwasdiepte

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP uitwaspasta N is gebruiksklaar en moet voor elke keer dat het gebruikt wordt, opgeroerd worden. Kiwitz BMP uitwaspasta N goed dekkend aanbrengen op de bekisting middels een borstel of vachtroller. Na het opdrogen mag de ondergrond niet meer zichtbaar zijn. In het algemeen kan na 1 tot 3 dagen uitgewassen worden. Men kan in de testfase ook later uitwassen om te bepalen wat de maximale uitwastijd is. Het uitwaswater met Kiwitz BMP uitwaspasta N is

met reinigingswater van betonmengers vergelijkbaar.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog opslaan, in originele gesloten verpakking minstens , 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Aerosolen niet inademen. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met betonhulpmiddel producten moeten in acht worden genomen. Werk met handschoenen en een veiligheidsbril.

Verbruik

ca. 250-400 gram/ m² afhankelijk van de uitwasdiepte. De uitwasdiepte wordt door de cement, aandeel cement, aandeel kalksteenmeel, wcf-waardes en andere parameters bepaald, daarom zijn vooraf testen aan te raden.

Opmerkingen

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door dit merkblad alle voorgaande gegevens over dit product vervallen.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassingen van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
5 kg emmer (blauw)	ITEM.0003225
5 kg emmer (groen)	ITEM.0003226
5 kg emmer (rood-oranje)	ITEM.0003227
5 kg emmer (roze)	ITEM.0003228
5 kg emmer (wit)	ITEM.0003229