

Kiwitz BMP uitwaspasta P

Waterige oppervlakte vertrager voor uitgewassen beton, positieve toepassing.



Producteigenschappen

- spuitbaar en gemakkelijk verwerkbaar
- aanbrengen op matvochtig beton
- waterig en oplosmiddelvrij

Toepassingen

Kiwitz BMP uitwaspasta P wordt toegepast voor betonwaren, prefabbeton en beton dat in het werk gestort wordt. De reactie bestanddelen van Kiwitz BMP uitwaspasta P verhinderen het verharderen van de beton in de gewenste uitwasdiepte.

Kleur	Zichtbaar grind	Uitwasdiepte
Rood	0-3 mm	ca. 0,2 mm
Blauw	0-4/8 mm	ca. 0,5 mm
Bruin	2-4/8 mm	ca. 1,0 mm
Groen	4-8/10 mm	ca. 2,0 mm
Geel	6-8/10 mm	ca. 2,5 mm
Roze	8-16 mm	ca. 3,5 mm
Grijs	12-16 mm	ca. 5,0 mm
Wit	12-16 mm	ca. 5,5 mm
Oranje	18-25 mm	ca. 6,5 mm
Violet	18-25 mm	ca. 7,0 mm

Technische gegevens

Kleur en leveringsvorm	witte vloeistof
Dichtheid	1,00 - 1,05 g/ml, afhankelijk van de uitwasdiepte

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP uitwaspasta P is gebruiksklaar en moet voor elke keer dat het gebruikt wordt, opgeroerd worden. Kiwitz BMP uitwaspasta P goed dekkend aanbrengen middels een airless sproeimachine. In het algemeen kan na 1 tot 3 dagen uitgewassen worden. Men kan in de testfase ook later uitwassen om te bepalen wat de maximale uitwastijd is. Het uitwaswater met Kiwitz BMP uitwaspasta P is met reini-

gingswater van betonmengers vergelijkbaar.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog opslaan, in originele gesloten verpakking minstens, 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Aerosolen niet inademen. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met betonhulpmiddel producten moeten in acht worden genomen. Werk met handschoenen en een veiligheidsbril.

Verbruik

ca. 200 gram/ m afhankelijk van de uitwasdiepte. De uitwasdiepte wordt door de cement, aandeel cement, aandeel kalksteenmeel, wcf-waardes en andere parameters bepaald, daarom zijn vooraf testen aan te raden.

Opmerkingen

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door dit merkblad alle voorgaande gegevens over dit product vervallen.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassingen van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking	Artikelnummer
25 kg emmer	ITEM.0002974