

Kiwitz BMP 254

Milieuvriendelijke ontkistingsolie, op basis van hernieuwbare grondstoffen, geschikt voor de productie van onmiddellijk ontgaste betonelementen.

Kiwitz BMP 254

Toepassingsgebied

Ontkistingsolie voor de productie van onmiddellijk ontgaste betonelementen

Producteigenschappen

Milieuvriendelijk
Op basis van hernieuwbare grondstoffen

Productomschrijving

Milieuvriendelijke ontkistingsolie, op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP 254 is een milieuvriendelijke directe losolie voor de aardvochtige betonindustrie. Het ontkastingsmiddel Kiwitz BMP 254 bevat enkel hernieuwbare grondstoffen, is biologisch afbreekbaar, bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.) en wordt onverdund gebruikt.

Producteigenschappen

- Direct losolie
- Milieu- en Arbo vriendelijk
- BLF Klasse 2

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Kiwitz BMP 254 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelspuit. Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig verbruik.

Bijzondere aanwijzingen

Kiwitz BMP 254 kan rubbers en verf aantasten.

De buktanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrijstaal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing.

Technische gegevens

Densiteit (15°C)	0,85 – 0,86 kl/L
Kleur	Geel
Geur	Specifieke geur
Viscositeit (40°C)	5 – 6 mm ² /s
Vlampunt	>160°C
Afbreekbaarheid na 28 dagen	<80%



Kiwitz BMP 254

Milieuvriendelijke ontkistingsolie, op basis van hernieuwbare grondstoffen, geschikt voor de productie van onmiddellijk ontkiste betonelementen.

Verbruik/Rendement

Het verbruik is ca. 15-20 m²/liter. Het verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en hoe het product verwerkt wordt. De opgegeven waarde is een richtinggevende, goed haalbare praktijkwaarde.

Productdetails

Opslag

Droog, vorstvrij, beschermen tegen direct zonlicht, opslagtemperatuur tussen 0°C en 30°C

Houdbaarheid

Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar

Voorzorgsmaatregelen

Bij gebruik van dit product dienen de algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Draag tijdens de verwerking beschermende handschoenen, beschermde kleding en een nauw aansluitende bril. Kiwitz BMP 254 niet in de bodem of in het riool terecht laten komen. Voorkom lozing in het milieu.

Verpakking

Artikelnummer

ITEM.0003500

ITEM.0003126

ITEM.0003330

Verpakking

1.000 liter IBC

210 liter Vat

20 liter Can

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.