

Kiwitz BMP 527

Beschermingsolie voor betonmachines.

Kiwitz BMP 527

Toepassingsgebied

Beschermingsolie, op basis van minerale basisoliën, voor de bescherming van betonmachines

Producteigenschappen

Sterk reinigende werking
Beschermend voor betonmachines
Milieuvriendelijk

Productomschrijving

V.O.S. vrije beschermingsolie voor in betonmachines.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP 527 is geschikt voor toepassing in betonmengers, transportkubels, extruders, mixers en voorkomt de aangroei van betonresten en zorgt voor een optimale corrosiebescherming. Kiwitz BMP 527 is oplosmiddelvrij en bevat enkel minerale basisoliën en biologisch snel afbreekbare additieven. Kiwitz BMP 527 wordt onverdund gebruikt maar mag NIET worden gebruikt als ontkistingsmiddel.

Producteigenschappen

- Sterk reinigende werking
- Milieuvriendelijk
- BLF Klasse 4

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Losmiddel

Kiwitz BMP 527 is gebruiksklaar en wordt bij voorkeur aangebracht met een borstel of vernevelingsspuit, nozzle 8001 of groter, in een dunne homogene laag onder een constante druk van 5 of 6 bar. Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen.

Algemene aanwijzingen

De bulk tanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het gebruik van zink (gegalvaniseerd staal), koper of messing.

Bijzondere aanwijzingen

Kiwitz BMP 527 kan bij overschrijding van de geadviseerde dosering een ongewenste bijwerking geven. Hierbij kan gedacht worden aan verkleuring of vlekvorming. Door overdosering zal het beton niet goed uitharden waardoor het oppervlak van het beton verkleurt en niet de juiste structuur verkrijgt.

De verwerkingstemperatuur mag niet onder de 0°C zijn en niet verwerken tijdens een regenbui.



Kiwitz BMP 527

Beschermingsolie voor betonmachines.

Technische gegevens

Basis	Minerale olie
Kleur	Licht geel
Dichtheid	0,86 kg/l
Vlampunt	>170°C
Verwerkingstemperatuur	Vanaf ca. 0°C
Gereedschap voor opbrengen	Borstel of spuitapparaat

Verbruik/Rendement

Indien aangebracht met een spuittoestel in een homogene laag, onder constante druk van 5 tot 6 bar op een vlak metalen of ondoorlatend oppervlak is 1 liter materiaal voldoende voor ca. 60 tot 80 m². Eventuele druppels of plassen met een doek afvegen.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de oppervlakte structuur van de ondergrond en hoe het product verwerkt wordt. De opgegeven waarde is een richtinggevende, goed haalbare praktijkwaarde.

Productdetails

Opslag	Droog, vorstvrij, vermijd direct zonlicht, koel en op een goed geventileerde plaats. Niet combineren met sterke basen en sterke zuren.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd onnodige blootstelling en draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Bij ontoereikende ventilatie, adembescherming dragen.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001576	Bulk
ITEM.0001575	1.000 liter IBC
ITEM.0001574	205 liter Can
ITEM.0001573	20 liter Can

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.